

KARTA INFORMACYJNA**MIESZALNE Z WODĄ, OBRÓBKOWE PŁYNY CHŁODZĄCO – SMARUJĄCE****NOVAMET 900A**

to uniwersalny produkt do szerokiego zastosowania w procesach obróbki metali żelaznych i nieżelaznych. Cechą tego produktu jest wysoka wydajność i niskie zużycie przy każdym, nawet wymagającym procesie obróbki skrawaniem.

KORZYŚCI:

- Nie zawiera boru
- Odpowiedni do obróbki stali, żeliwa, stopów aluminium, metali kolorowych
- Szeroki zakres zastosowania (toczenie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie)
- Wysoka stabilność i długa żywotność
- Polecany zarówno do pojedynczych maszyn jak i do centralnych układów
- Nie pozostawia osadu
- Bardzo dobre właściwości myjąco-płuczące zapewniają czyste maszyny i elementy obrabiane
- Doskonała ochrona przed korozją
- Neutralny dla skóry

PARAMETRY EMULSJI (KONCENTRAT ZMIESZANY Z WODĄ):

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Wartość pH 5,0%	DIN 51 369	–	9,5
Test na korozję	DIN 51 360/2	[Masa %] – K0	4,0

PARAMETRY KONCENTRATU:

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Gęstość, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	981
Lepkość, 40°C	DIN EN 16896	[mm ² /s]	40
Współczynnik załamania n _D ²⁰	DIN 51423	–	1,452

REKOMENDOWANE STĘŻENIE (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA):

4,0 – 10%

WSKAŹNIK (POZOSTAŁE WSKAŹNIKI NA ZAPYTANIE):

Refraktometru: 1,2%/°Bx

Testkit: 8,2%/ml

MINIMALNA WAŻNOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHEWYWANIA:

6 miesięcy, temperatura pomiędzy +10°C (50°F) a +30°C (86°F)

PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy dostępnych w karcie charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADU:

wg. przepisów krajowych