

KARTA INFORMACYJNA**MIESZALNE Z WODĄ PŁYNY OBRÓBKOWE CHŁODZĄCO – SMARUJĄCE****UNIMET 185**

to szczególnie skuteczny produkt, który może być używany do wielu różnych procesów przy obróbce stali, żeliwa.

KORZYŚCI:

- Nie zawiera środków bakteriobójczych;
- Odpowiedni do obróbki stali i żeliwa,
- Wysoka stabilność i długa żywotność
- Bardzo dobre właściwości myjąco-płuczące zapewniają czyste maszyny i elementy obrabiane
- Niska skłonność do pienienia się nawet przy twardości wody od 5° d
- Doskonała ochrona przed korozją

PARAMETRY EMULSJI (KONCENTRAT ZMIESZANY Z WODĄ):

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Wartość pH 5,0%	DIN 51 369	–	9,6
Test na korozję	DIN 51 360/2	[Masa %] – K0	4,0

PARAMETRY KONCENTRATU:

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Gęstość, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	1016
Lepkość, 40°C	DIN EN 16 896	[mm ² /s]	17
Współczynnik załamania n _D ²⁰	DIN 51423	–	1,415

REKOMENDOWANE STĘŻENIE (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA):

4,0 – 8,0%

WSKAŹNIK (POZOSTAŁE WSKAŹNIKI NA ZAPYTANIE):

Refraktometru: 1,7%/°Bx

Testkit: 6,1%/ml

MINIMALNA WAŻNOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHEWYWANIA:

12 miesięcy, temperatura pomiędzy +10°C (50°F) a +30°C (86°F)

PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy dostępnych w karcie charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADU:

wg. przepisów krajowych