

KARTA INFORMACYJNA**MIESZALNE Z WODĄ PŁYNY OBRÓBKOWE CHŁODZĄCO – SMARUJĄCE****UNIMET AS 194**

to szczególnie wydajny produkt, który ma zastosowanie do wielu rodzajów procesów obróbkowych i różnych materiałów również stali i żeliwa.

KORZYŚCI:

- Nie zawiera bakteriocydów
- Odpowiedni do obróbki zarówno metali żelaznych jak i nieżelaznych
- Bardzo wysoka stabilność i duża żywotność emulsji
- Bardzo dobre właściwości myjąco-płuczające zapewniają czyste maszyny i elementy
- Zapobiega tworzeniu się piany nawet przy twardości wody 5°d
- Odpowiedni do procesów o wysokim ciśnieniu
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Neutralny dla skóry

PARAMETRY EMULSJI (KONCENTRAT ZMIESZANY Z WODĄ):

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Wartość pH 5,0%	DIN 51 369	–	9,3
Test na korozję	DIN 51 360/2	[Masa %] – K0	3,5

PARAMETRY KONCENTRATU:

OZNACZENIE	METODA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Gęstość, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	999
Lepkość, 40°C	DIN EN 16 896	[mm ² /s]	35
Współczynnik załamania n _D ²⁰	DIN 51423	–	1,457

REKOMENDOWANE STĘŻENIE (W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA):

4,0 – 8,0%

WSKAŹNIK (POZOSTAŁE WSKAŹNIKI NA ZAPYTANIE):

Refraktometru: 1,1%/°Bx

Testkit: 7,1%ml

MINIMALNA WAŻNOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHEWYWANIA:

12 miesięcy, temperatura pomiędzy +10°C (50°F) a +30°C (86°F)

PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy dostępnych w karcie charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADU:

wg. przepisów krajowych